



**CALCAREOS**

# CALCAREOS S.A.

Nit. 890.104.049-7

Tell : (57 5) 3535527 – 3530513 - 3531382

[www.calcareos.com](http://www.calcareos.com) e-mail: [ventas@calcareos.com](mailto:ventas@calcareos.com)

Cra 73 # 77-88 Barranquilla – Colombia

## ESTUCOLISTO BLANCO PIRAMIDE



ESTUCOLISTO BLANCO PIRAMIDE es el tradicional estuco utilizado en la construcción para el estucado de paredes interiores; color blanco, viene mezclado y homogenizado técnicamente para que usted economice tiempo y dinero.

## PROPIEDADES FÍSICAS

Consistencia normal, cm <sup>3</sup> de agua por 100 g de yeso	60 - 70
Tiempo de fraguado en balde, minutos	45 – 55
Tiempo de fraguado entre capa y capa, minutos	20 - 30
Dureza, durómetro D-2240 ASTM (Escala de 0 a 100), mínimo	34
Blancura en Photovolt mod 577 (Brighthyness), mínimo	85

## GRANULOMETRIA

MALLA No.	% PASANDO
30	100
170, mínimo	90

## USOS

- Como estuco interior de pulimento o capa fina de acabado sobre pantallas de concreto, pañetes, revoques, frisos o repellos, tanto en muros como techos.

## VENTAJAS

- El color final de nuestro estuco listo es totalmente blanco, lo cual permite el ahorro de pintura, mano de obra y tiempo en la entrega de la construcción.

- Con el sistema tradicional había mucho desperdicio al mezclar el yeso, caolín y cemento, ahora con el ESTUCOLISTO BLANCO PIRAMIDE el desperdicio es mínimo porque solamente tiene que humedecer y aplicar, además proporciona uniformidad en el acabado de sus paredes.
- El ESTUCOLISTO BLANCO PIRAMIDE no solamente le permite estucar áreas grandes de construcción tales como paredes de vivienda, bodegas, edificios, etc. sino también áreas muy pequeñas como son las reparaciones locativas menores.
- El alto rendimiento de ESTUCOLISTO BLANCO PIRAMIDE y la rapidez de su aplicación lo hacen más económico que el sistema tradicional, y de una excelente calidad.

## **APLICACIÓN**

- Agregue el ESTUCOLISTO BLANCO PIRÁMIDE al agua limpia en proporción de 2 partes de ESTUCOLISTO BLANCO PIRAMIDE por 1 ½ de agua amase muy bien preferiblemente con un mezclador eléctrico hasta encontrar la consistencia deseada.
- Utilice una llana o paleta metálica para aplicar la pasta hasta lograr el acabado final deseado.
- La superficie sobre la que se va a extender la pasta debe estar exenta de polvo o grasa para lograr una mejor adherencia del producto.

## **RENDIMIENTO**

Una bolsa de ESTUCOLISTO BLANCO PIRAMIDE de 25 kilogramos sirve para cubrir aproximadamente 14 a 16 m<sup>2</sup> dependiendo de las condiciones de la pared y de la experiencia del aplicador.

## **RECOMENDACIONES**

Cerrar la bolsa de ESTUCOLISTO BLANCO PIRAMIDE al finalizar su trabajo aislándola de la humedad para que no pierda sus propiedades.

Realizar la debida rotación y consumo del ESTUCOLISTO BLANCO PIRAMIDE, ya que el promedio de vida del producto oscila entre 3 y 4 meses dependiendo de las condiciones de almacenamiento.

## **EMPAQUE**

- Bolsa polipropileno de 25 kg.