



CALCAREOS S.A.

Nit. 890.104.049-7

Tel: (57 5) 3535527 – 3530513 - 3531382

www.calcareos.com e-mail: ventas@calcareos.com

Cra 73 # 77 88 Barranquilla – Colombia

CALCAREOS

YESO ECO PIRAMIDE



Es el producto resultante de la deshidratación parcial del yeso natural que al mezclarlo con agua en proporciones adecuadas forma una pasta que fragua para producir una masa rígida.

PROPIEDADES FISICAS

| | |
|--|----------|
| Densidad aparente, g/cm ³ | 1.40 |
| Consistencia normal, cm ³ de agua por 100 g de yeso | 80 |
| Tiempo inicial de fraguado en minutos | 4.0- 6.0 |
| Tiempo final de fraguado en minutos, máximo | 20 |
| Dureza, durometro D-2240 ASTM (Escala de 0 a 100), mínimo | 52 |
| Resistencia a la comprensión en psi, mínimo | 1500 |
| Blancura en Photovolt mod 577 (Brightness) mínimo | 84 |

PROPIEDADES QUIMICAS

| | % |
|--|------|
| Agua combinada , máximo | 7.0 |
| Azufre, como SO ₃ , mínimo | 50 |
| Calcio, como CaO, mínimo | 34.3 |
| Pureza como yeso (Por SO ₃) mínimo | 90 |

GRANULOMETRÍA

| MALLA No. | % PASANDO |
|-------------|-----------|
| 30, mínimo | 99.90 |
| 100, mínimo | 90.00 |

USOS

- Para fabricar molduras, rosetones y cielo rasos, y todo tipo de prefabricado
- Para fabricar el estuco que es una mezcla de yeso, caolín, pirámide y cemento gris. Para hacer estucolito blanco, que es una mezcla de yeso súper escayola con carbonato malla 200.
- Como corrector del Ph de los suelos.

EMPAQUE

- Bolsas polipropileno de 25 kg.