



CALCAREOS

CALCAREOS S.A.

Nit. 890.104.049-7

Tell : (57 5) 3535527 – 3530513 - 3531382

www.calcareos.com e-mail: ventas@calcareos.com

Cra. 73 # 77 88 Barranquilla – Colombia

YESO ESCAYOLA PIRAMIDE



Es el producto resultante de la deshidratación parcial del yeso natural que al mezclarlo con agua en proporciones adecuadas forma una pasta que fragua para producir una masa rígida.

PROPIEDADES FISICAS

Densidad aparente, g/cm ³	1.40
Consistencia normal, cm ³ de agua por 100 g de yeso	80
Tiempo inicial de fraguado en minutos	6.5 – 9.5
Tiempo final de fraguado en minutos, máximo	23 – 27
Dureza, durómetro D-2240 ASTM (Escala de 0 a 100), mín	56
Resistencia a la compresión en psi, mínimo	1250
Blancura en Photovolt mod 577 (Brighness) mínimo	90

PROPIEDADES QUIMICAS

	%
Agua combinada , máximo	5.9
Azufre, como SO ₃ , mínimo	52.0
Calcio, como CaO, mínimo	36.0
Pureza como yeso (Por SO ₃) mínimo	91.0

GRANULOMETRIA

MALLA No.	% PASANDO
30, mínimo	99.90
100, mínimo	90.00

USOS

- Para fabricar molduras, rosetones y cielo rasos, y todo tipo de prefabricado.

- Para fabricar estuco.
- Para hacer estucolista blanco, que es una mezcla con carbonato malla 200.
- Como corrector del pH de los suelos.
- Para fabricar molduras e imágenes a base de yeso.
- Para fabricar todo tipo de prefabricados.

EMPAQUE

- Bolsas valvuladas de polipropileno de 25 kg.